



ASPECTO DESTACADO

1. Yugo giratorio:

Movimiento continuo en 3D del yugo y la carga.

2. Mando a distancia inalámbrico:

Controla el movimiento del brazo y la carga desde donde el operario tenga la mejor perspectiva



SL 808 OUTDOOR

LEVANTA HASTA 821 KG (1810 LBS.)

El SL 808 Outdoor combina potencia de elevación con un alcance impresionante. Es capaz de instalar ventanas de gran tamaño con facilidad y precisión gracias a su yugo giratorio multifunción.

Un mando a distancia inalámbrico controla todos los movimientos del yugo y el brazo y permite al operario moverse alrededor del elevador durante la instalación. El elevador cuenta con un sistema hidráulico proporcional que permite al operario controlar el brazo con extrema precisión; un ligero movimiento de los mandos produce ligeros avances en el yugo y el brazo.

El SL 808 Outdoor está equipado con neumáticos dobles anchos para aumentar la tracción en terrenos embarrados, tracción delantera y neumáticos anchos y



EXTENSIÓN DEL BRAZO
165 CM (65 IN)



ALTURA DE ELEVACIÓN
439 CM (173)



Este elevador presenta movimiento hidráulico proporcional del brazo y el yugo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de elevación	821/200 kg (1810/440 lbs.)
Altura de elevación	439 cm (173 in)
Extensión del brazo	2 x 84 cm (2 x 33 in)
Inclinación con respecto a	42° hacia atrás / 86° hacia adelante
Desplazamiento lateral	10 cm (4 in)
Tensión de carga	230 V / 110 V
Tiempo de carga	Aproximadamente 8 horas
Batería	4 x 134 Ah AGM
Periodo de funcionamiento	Hasta 8 horas
Tracción delantera	2000 W CA
Ventosas	4 x Ø4 cm (16 in) y 2 x Ø30 cm (12 in)
Anchura	102 cm (40 in)
Peso en vacío	1297 kg (2860 lbs.)
Clase	IP 65

CONSTRUYA SU PROPIO SMARTLIFT

Neumáticos rellenos de espuma	Estándar
Interruptor con llave eléctrico	■
Color especial	■
Mando a distancia inalámbrico	Estándar
Extensión hidráulica del brazo	Estándar
Yugo giratorio hidráulico	Estándar

■ Seleccione las opciones que necesita