Imagen: SL 408 Outdoor

ASPECTO DESTACADO

Opción High Lifter:
Elija la extensión manual adicional del brazo para un mayor alcance.

SERIE SL 408 OUTDOOR

LEVANTA HASTA 381 KG (840

La serie SL 408 Outdoor es ideal para obras que requieran equipos versátiles. La combinación de potencia de elevación y diseño compacto hace que este elevador sea adecuado para la instalación de cristales en exteriores e interiores. Incluso al transportar una carga máxima de 381 kg, el elevador tiene una potencia más que suficiente para rematar la tarea.

La serie 408 está equipada con neumáticos dobles anchos para aumentar la tracción en terrenos embarrados. El elevador tiene tracción delantera y está equipado con neumáticos anchos y antipinchazos que garantizan una estabilidad única cuando se conduce con carga máxima. También está disponible en versión High Lifter para un mayor alcance.

Modelos: Outdoor / High Lifter/ High Lifter RT / High Lifter Electric / High Lifter Electric RT

EXTENSIÓN DEL BRAZO
HASTA 119 CM (47 IN)

ALTURA DE ELEVACIÓN
HASTA 325 CM (128 IN)

Elija la versión High Lifter para obtener un mayor alcance y altura de elevación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	SL 408 Outdoor	SL 408 Outdoor High Lifter	SL 408 Outdoor HL RT / HLE /HLE RT
Capacidad de ele-	381/200 kg	381/100 kg (840/220 lbs)	431/91 kg (950/200
Altura de elevación	279 cm (110 in)	330 cm (130 in)	368 cm (145 in)
Extensión del brazo	61 cm (24 in)	61 + 61 cm (24 + 24 in)	61 + 61 cm (24 + 24 in)
Inclinación con re-	45° hacia atrás/105°	45° hacia atrás/90° hacia	45° hacia atrás/90°
Desplazamiento	10 cm (4 in)	10 cm (4 in)	10 cm (4 in)
Tensión de carga	230 V/110 V	230 V/110 V	230 V/110 V
Tiempo de carga	Aprox. 8 horas.	Aprox. 8 horas.	Aproximadamente 8
Periodo de funcion-	Hasta 10 horas.	Hasta 10 horas.	Hasta 10 horas.
Tracción delantera	1200 W CA	1200 W CA	1200 W CA
Ventosas	4 x Ø30 cm (12 in)	4 x Ø30 cm (12 in)	4 x Ø30 cm (12 in)
Anchura	81 cm (32 in)	81 cm (32 in)	81 cm (32 in)
Peso en vacío	630 kg (1390 lbs.)	680 kg (1500 lbs)	Hasta 726 kg (1600
Clase	IP 65	IP 65	IP 65

CONSTRUYA SU PROPIO SMARTLIFT

Neumáticos rellenos de espuma	Estándar
Giro simple	■
Interruptor con llave eléctrico	■
Neumáticos blancos que no dejan marca	■
Color especial	■
Mando a distancia inalámbrico	■
Extensión manual (HL)	■
Extensión eléctrica (HLE)	■
Yugo giratorio RT (HL RT/ HLE RT)	■

■ Seleccione las opciones que necesita