



Imagen: SL 608 Outdoor High Lifter

ASPECTO DESTACADO

- 1. Opción High Lifter:**  
Extensión manual o eléctrica adicional del brazo.
- 2. Yugo eléctrico giratorio:**  
Movimiento continuo en 3D del brazo y el yugo.



## SERIE SL 608 OUTDOOR

LEVANTA HASTA 608 KG (1340 LBS.)

La serie SL 608 Outdoor le ofrece más potencia y opciones. Elija un mayor alcance y un yugo giratorio para obtener más flexibilidad durante la instalación. Una sola persona puede controlar fácilmente la rotación de grandes piezas de cristal e instalarlas con la mayor flexibilidad.

La serie 608 está equipada con neumáticos dobles anchos para aumentar la tracción en terrenos embarrados. Tiene tracción delantera y dispone de neumáticos anchos antipinchazos, que garantizan una estabilidad única en la conducción en terrenos irregulares. El elevador está disponible en versión High Lifter para obtener un alcance adicional y puede equiparse con un yugo giratorio eléctrico.



EXTENSIÓN DEL BRAZO  
**HASTA 160 CM (63 IN)**



ALTURA DE ELEVACIÓN  
**HASTA 419 CM (165 IN)**



Personalice el elevador para adaptarlo a sus necesidades seleccionando las opciones que desee de la siguiente lista.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	SL 608 Outdoor	SL 608 Outdoor HL/RT + HLE/RT
Capacidad de ele-	608/281 kg (1340/620 lbs.)	608/150 kg (1340/330
Altura de elevación	340 cm (134 in)	419 cm (165 in)
Extensión del brazo	69 cm (27 in)	366 cm (12 pies) 5 cm
Inclinación con re-	40° hacia atrás / 100° hacia	40° hacia atrás / 100°
Desplazamiento	10 cm (4 in)	10 cm (4 in)
Tensión de carga	230 V / 110 V	230 V / 110 V
Tiempo de carga	Aproximadamente 8 horas	Aproximadamente 8
Periodo de funcion-	Hasta 8 horas	Hasta 8 horas
Tracción delantera	1200 W CA	1200 W CA
Ventosas	4 x Ø41 cm (16 in)	4 x Ø41 cm (16 in)
Anchura	83 cm (33 in)	83 cm (33 in)
Peso en vacío	850 kg (1875 lbs.)	930/980 kg

### CONSTRUYA SU PROPIO SMARTLIFT

Neumáticos rellenos de espuma	Estándar
Giro simple	<input type="checkbox"/>
Interruptor con llave eléctrico	<input type="checkbox"/>
Neumáticos blancos que no dejan marca	<input type="checkbox"/>
Color especial	<input type="checkbox"/>
Mando a distancia inalámbrico	<input type="checkbox"/>
Extensión manual (High Lifter - HL)	<input type="checkbox"/>
Extensión eléctrica (High Lifter Elec. - HLE)	<input type="checkbox"/>
Yugo giratorio RT (solo HL y HLE)	<input type="checkbox"/>

Seleccione las opciones que necesita