INVISIBLE SHIELD® PRO 15

REVESTIMIENTO DE VIDRIO NANO SCALE

32 FL. OZ. (950 ML)

Un revestimiento de poli-siloxano de alto rendimiento y grado profesional, que sella y protege el vidrio interior y exterior contra el desgaste, la corrosión y la degradación por la exposición ambiental. Conserva y protege vidrio de ventanas, fachadas, tabiques, puertas, claraboyas, atrios, cristales de ducha, espejos, parabrisas y paneles fotovoltaicos contra suciedad, manchas, picaduras y arañazos para un mantenimiento más fácil y menos costoso, menos reparaciones y vida más larga.

INVISIBLE SHIELD PRO 15 proporciona un acabado protector Nano Scale a vidrio nuevo y antiguo y proporciona protección continua bajo las condiciones más severas. No se ve afectado por el lavado con jabones o detergentes ordinarios. Se puede volver a aplicar fácilmente sin retirar la aplicación anterior y no se agrietará, pelará, decolorará ni acumulará.

INVISIBLE SHIELD PRO 15 protege el vidrio nuevo hasta por 15 años, dependiendo de la aplicación, exposición y mantenimiento. En vidrios post-instalación que tengan suciedad, película, manchas, picaduras o arañazos, éstos deben ser limpiados y/o reparados a fondo antes de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO: El vidrio debe estar completamente limpio y seco antes de la aplicación de INVISIBLE SHIELD PRO 15. Para aplicación semi-manual: (1) Sature completamente un aplicador de algodón o microfibra con INVISIBLE SHIELD PRO 15 y aplicar sobre el vidrio con un movimiento firme y solapado, o rociar el producto directamente sobre el vidrio con un pulverizador de niebla fino con aire o sin aire. Limpie/pula el producto directamente sobre el vidrio con un movimiento firme y solapado. (2) Deje secar el producto durante varios minutos hasta que el disolvente se haya evaporado por completo. Vuelva a aplicar el revestimiento para garantizar una cobertura completa y una protección óptima. Deje secar hasta que se forme una ligera turbidez. (3) Retire cualquier bruma excesiva enjuagando el vidrio con agua limpia y lustre con un aplicador de algodón o microfibra o una escobilla hasta que quede cristalino.

Nota: NO limpie ni trate vidrio que esté bajo luz solar directa y caliente o si la temperatura de la superficie es superior a 90ºF o 32ºC. NO aplique el revestimiento en días húmedos o lluviosos o cuando la humedad esté por encima del 90%, ya que retardará el proceso de evaporación e inhibirá la adherencia del revestimiento.

MANTENIMIENTO: Se recomienda Limpiavidrios de Acción Doble REPEL™ para mantener el vidrio tratado y protegido y refrescar indefinidamente el rendimiento de "fácil limpieza" de INVISIBLE SHIELD PRO 15.

PELIGRO: Liquido inflamable. Irritante para los ojos. Mantener alejado del calor, chispas o llama abierta. No fumar. Evite el contacto con los ojos. Si salpica en los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos. Si se produce irritación, consulte al médico.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PROPIEDADES

- Ingrediente activo: Dimetil polisiloxanos
- Disolvente especialmente desnaturalizado etanol/isopropanol - fórmula patentada (RTU)
- Punto de inflamabilidad: 19°C = 66°F (TAG Open Cup)
- Olor: Suave (alcohol etílico)
- Color: Líquido transparente incoloro
- Número de ácido: Aproximadamente 1
- Viscosidad: Consistencia del alcohol
- Peso específico: 0.802
- Abrasivos: Ninguno
- Estabilidad de almacenamiento: Mínimo 5 años
- Vida útil: Indefinida en contenedores cerrados
- Peso por galón: 7.7 lbs.
- Tiempo de secado: Varios minutos dependiendo de la temperatura para la evaporación del disolvente
- Disponible: 32 fl. oz., 1 gal., 5 gal., 54 gal., 330 gal.
- Cobertura de superficie: Promedio 4,000 fl^2 /gal.

BOTELLA	Elemento #	UPC #
Revestimiento protector (32 fl. oz.)	54215	8445840-54215

PAQUETE	Botellas/Caja	Dimensión	Peso
Revestimiento protector (32 fl. oz.)	12	13.25” x 10.25” x 11”	23 lbs.

PAQUETE PALET	Cajas/Palet	Botellas/Palet	Dimensión	Peso
Revestimiento protector (32 fl. oz.)	48	576	48” x 40” x 38”	1,144 lbs.

UNELKO Corporation
14641 N. 74th St.
Scottsdale, AZ 85260
Teléfono: (480) 991-7272
Fax: (480) 483-7674
www.cleanxprofessional.com
www.glasscareexperts.com